
DELTALIGHT




ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

RÉFÉRENCE 28435 9230 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28435 9230 B
ENTIÈREMENT BLANC 28435 9230 FW
COULEUR OR 28435 9230 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	165
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.67
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3448lm // 42W // 82lm/W

Remarques

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28435_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Plasterboard**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Stucanet**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | - ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745


28435 9230 B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B


kit de montage



28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Dimension de découpe (mm): 162

kit de montage plafond tendu



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC


modifier les dispositifs de lumière




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

Notes: