





## MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28012 9304 B

**BIAŁY** 28012 9304 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                         |
| MONTAŻ                           | Sufit Wbudowane, Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                               |
| WAGA (KG)                        | 4.5                                                                |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                      |
| INFORMACJA                       | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY                |
| Informacje elektryczne           |                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                 |
| KLASA                            | I                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny               |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD, RCM                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm               |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 89 / Rg: 97                                                    |
| SDCM                             | SDCM3                                                              |
| LM80                             | L70 > 60000                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 4767lm // 34,4W // 139lm/W                                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 3466lm // 39,6W // 88lm/W                                          |
| Opcje                            |                                                                    |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET      |                                                                    |
| MULTINOVA ROD SUSPENSION         |                                                                    |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT        |                                                                    |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28012\_XXX4\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4


28012 9304 B

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


| Ceiling Type                                                                                                        | Mounting Kit                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>              |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Plasterboard</b>                |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Stucanet</b>                    |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zestawa do zabudowy

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>28010 0050</b> MULTINOVA 55 RECESSED KIT <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Wymiar wycięcia (mm): 610</b>                                     |

#### Części do zwieszenia

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27910 0010 B</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>27910 0010 W</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W <input type="checkbox"/> |
|  | <b>27910 0030 B</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                     | <b>27910 0030 W</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B



**27910 0040 B** MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

**27910 0040 W** MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: