
DELTALIGHT




DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

ODNIESIENIE 424 512 04 931 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 424 512 04 931 B
CHROM 424 512 04 931 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 931 FG





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	60
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EAC, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	648lm // 5,7W // 114lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	473lm // 6,6W // 72lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **424_512_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stucanet**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Concrete + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Lintel + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014


424 512 04 931 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 6(6)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 9(7)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 3(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->7

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014


424 512 04 931 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS


Wymiar wycięcia (mm): 127 x 36

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 B

Zestaw montażowy sufit napinany



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC ☐



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC ☐

Notes: