
DELTALIGHT




DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

АРТИКУЛ 424 512 04 931 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 424 512 04 931 B
ХРОМ 424 512 04 931 C
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 512 04 931 FG





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	60
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EAC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	648lm // 5,7W // 114lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	473lm // 6,6W // 72lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **424_512_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stucanet**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Concrete + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Lintel + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014


424 512 04 931 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 4

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 6(6)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 9(7)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->7

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014


424 512 04 931 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 127 x 36




15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93014

424 512 04 931 B



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC

Notes: