




SPY 52 WALLWASH 930 ADM SLIM

19886 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19886 9300 B
WIT 19886 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS 3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 350mA: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 500mA: 1089lm // 8,6W // 127lm/W Or @ 350mA: 787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 500mA: 514lm // 9,9W // 52lm/W Or @ 350mA: 371lm // 6,7W // 56lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19886_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 52 WALLWASH 930 ADM SLIM

19886 9300 W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren	
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren	
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren	
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: