DELTALIGHT



D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 DIM5

RÉFÉRENCE 32056 9325 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 32056 9325 B-B
BLANC-BLANC 32056 9325 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3822lm // 21,6W // 177lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3023lm // 25W // 122lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32056_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 DIM5

32056 9325 W-W

Notes: