DELTALIGHT



OONO F PORTABLE 930

RÉFÉRENCE 29619 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 29619 9300 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Sol Autonome
INDICE DE PROTECTION	IP20
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	7.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.BATTERY PACK 2600mAh INCL.SEPARATE BATTERY CHARGER ON/OFF SWITCH 4h ON FULLY CHARGED BATTERY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	III
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	416lm // 10W // 42lm/W

Références optionnelles

INFORM 40 SQ F/T SWARM SENSOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29619_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OONO F PORTABLE 930

29619 9300 B

Notes: