



SPY 52 HE 94040 ADM



19801 9430 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19801 9430 B

VOLLEDIG WIT 19801 9430 FW

WIT 19801 9430 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS WFL-40° 3F MULTI POWER ADAPTER 350mA

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	975lm // 6W // 163lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	759lm // 6,9W // 110lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19801_XXXO_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 52 HE 94040 ADM

19801 9430 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Beschikbare kleuren

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m

3000 m 4.8 kg



TRACK 3F DIM IN

Beschikbare kleuren

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m

1000 m 1.2 kg



200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m

2000 m 2.4 kg



200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m

3000 m 3.5 kg



TRACK 3F DIM ON

Beschikbare kleuren

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m

1000 m 1.1 kg



200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m

2000 m 2.1 kg



200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m

3000 m 3.1 kg



DELTALIGHT

SPY 52 HE 94040 ADM

19801 9430 B

Notes: