



LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A

ERHÄLTICH IN


ALU GRAU 30836 9325 A

SCHWARZ 30836 9325 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30836 9325 FBRX

ANTHRAZIT 30836 9325 N

WEISS 30836 9325 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	2
INFORMATION	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2096lm // 33,1W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: **30836_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75

2

7

Befestigungskomponenten



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

7

30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

7

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N

7




30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

9

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N

7



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

7

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

7

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: