




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30836 9325 A
NEGRO 30836 9325 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30836 9325 FBRX
ANTRACITA 30836 9325 N
BLANCO 30836 9325 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMACIÓN	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2096lm // 33,1W // 63lm/W


Requisitos	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Opción	
THROUGH WIRING SET IP68	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	2 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable	
Dimensión de corte (mm): 75	

Accesorios de Fijación	
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	☐
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	☐
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Partes para conexión eléctrica



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: