
DELTALIGHT

EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

ODNIESIENIE 32010 0065



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
INFORMACJA	To be used in combination with LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue + 1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 female pastelblue 1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female yellow + 1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informacje elektryczne	
KLASA	I
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32010_0065_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

32058 9330	ENTERO RD-S LOC 93045
32058 9430	ENTERO RD-S LOC 94045
32059 9330	ENTERO RD-L LOC 93045
32059 9430	ENTERO RD-L LOC 94045
32060 9330	SPY 39 LOC1 93040
32060 9430	SPY 39 LOC1 94040
32061 9330	SPY 66 LOC1 93045
32061 9430	SPY 66 LOC1 94045
32062 9320	JUM-OH! 4R LOC1 93030
32062 9420	JUM-OH! 4R LOC1 94030
32063 9320	JUM-OH! 4R LOC2 93030
32063 9420	JUM-OH! 4R LOC2 94030

Notes: