


COMPO S HP SOFT 93020

REFERENCIA 9 15720 9020 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15720 9020 B
CHROMO 9 15720 9020 C
CHROMO OSCURO 9 15720 9020 DC
BLANCO 9 15720 9020 W



 [Ver en el sitio web](#)



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 120
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	114
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.164
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	734lm // 8,7W // 99lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	440lm // 10W // 44lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accesorios
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15720_XXX0_HAND.pdf](#)

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling
	<div> 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div> 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div>
	Plasterboard
	<div> 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div> 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div>
	Wood
	<div> 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div> 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div>

2 / 3

COMPO S HP SOFT 93020

9 15720 9020 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: