



## COMPO S HP SOFT 93020

9 15720 9020 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 9 15720 9020 B

**ХРОМ** 9 15720 9020 C

**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15720 9020 DC

**БЕЛЫЙ** 9 15720 9020 W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                      |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                             |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                     |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 120                                          |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 114                                                    |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                   |
| ВЕС (КГ)                              | 0.164                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                    |
| Электрические характеристики          |                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                        |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | G                                                      |
| Характеристики источника света        |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                                  | SDCM2                                                  |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                    |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                             | 20°                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 734lm // 8,7W // 99lm/W                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 440lm // 10W // 44lm/W                                 |

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

### Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9\\_15720\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit   |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | System ceiling | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |
|  | Plasterboard   | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |
|  | Wood           | <div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM</div> <div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> |
|                                                                                  |                | <div>Required</div> <div>Required</div>                                                                 |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # светильников         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток   |
| <div>15710 3800</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 4500</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 5100</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <div>15710 6100</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 6200</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 6300</div> <div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 <input type="text"/> |

Монтажные комплекты

|                                                                                                |                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div></div> | <div>15710 0010 B</div> <div>MOUNTING KIT COMPO S TRIM B</div> | <input type="text"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                                           |                                                                |                      |
|                                                                                                | <div>15710 0010 W</div> <div>MOUNTING KIT COMPO S TRIM W</div> | <input type="text"/> |

## COMPO S HP SOFT 93020

9 15720 9020 B



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

### Светопреломляющие устройства

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: