



## M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 FG

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23430 9305 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23430 9305 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23430 9305 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 23430 9305 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23430 9305 BRG



**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23430 9305 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23430 9305 FBR

**FLEMISH GOLD** 23430 9305 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23430 9305 GC

**BIAŁY** 23430 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                             |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa             |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                   |
| WAGA (KG)                        | 0.3                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                      |
| INFORMACJA                       | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                 |
| KLASA                            | III                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                |
| KLASA ENERGETYCZNA               | E                                                      |
| Informacje o źródle światła      |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm      |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                             | SDCM1                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                    |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                        | 15°-45°                                                |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                              |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23430\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 FG

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Dostępne kolory



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 FG



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: