




LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708 DIM5

30222 9215 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30222 9215 INOX



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1339lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1339lm // 11,9W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	957lm // 13,7W // 70lm/W


Références obligatoires	
LOGIC 190 R BOX	

Références optionnelles	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30222_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230


les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: