




LOGIC 190 R SP HONEYCOMB
92708 DIM5

30222 9215 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30222 9215 INOX



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	190
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1339lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1339lm // 11,9W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	957lm // 13,7W // 70lm/W

Requisitos	
LOGIC 190 R BOX	
Opción	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30222_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 300 x 230


Partes para conexión a prueba de agua



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Otros



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: