



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW  
1640mm 950 DIM5

31649 9005 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 31649 9005 B

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ВЕС (КГ)                       | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                                                                                                                                                                            |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | DOWN @ 2700K: LED cluster 30W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4011lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 18,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2440lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 27,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4781lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 16,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2920lm |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | DOWN @ 2700K: 4011lm // 30W // 134lm/W<br>UP @ 2700K: 2440lm // 18,6W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 4781lm // 27,4W // 174lm/W<br>UP @ 5000K: 2920lm // 16,9W // 173lm/W                                                                                                                                 |

|                       |
|-----------------------|
| Опции                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes:

# DELTALIGHT

## **OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1640mm 950 DIM5**

31649 9005 B