





SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT

DISPONIBLE EN
NOIR 24174 9200 B
ALU BROSSÉ 24174 9200 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 24174 9200 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 24174 9200 BRCU
OR BROSSÉ 24174 9200 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 24174 9200 BROB
FLEMISH BRONZE 24174 9200 FBR
FLEMISH GOLD 24174 9200 FG
ENTIÈREMENT BLANC 24174 9200 FW
COULEUR OR 24174 9200 GC
BLANC 24174 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	290lm // 9,9W // 29lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Références optionnelles

COVERSET R 90-100

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24174_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BRAT




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

les sets pour recouvrement plafond



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Notes: