



## NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30116 9305 FBRX

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 30116 9305 A

**NEGRO** 30116 9305 B

**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30116 9305 FBRX

**ANTRACITA** 30116 9305 N

**BLANCO** 30116 9305 W



Ver en el sitio web



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	exterior
<b>INSTALACIÓN</b>	Pared Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP65
<b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b>	IK06
<b>PESO (KG)</b>	1.4
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	960lm // 8W // 120lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	625lm // 9,2W // 68lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5**

30116 9305 FBRX

Notes: