



NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30116 9305 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АЛЮМ. СЕРЫЙ 30116 9305 A

ЧЕРНЫЙ 30116 9305 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30116 9305 FBRX

АНТРАЦИТ 30116 9305 N

БЕЛЫЙ 30116 9305 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|--|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | наружное |
| МОНТАЖ | СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP65 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06 |
| ВЕС (КГ) | 1.4 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | F |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC, EPD, RCM |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 92 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG2 |
| LM80 | L90B10 > 150000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 960lm // 8W // 120lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 625lm // 9,2W // 68lm/W |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30116_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30116 9305 FBRX

Notes: