
DELTALIGHT




MONTUR L PC LED 930

RÉFÉRENCE 232 318 93 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 232 318 93 A
NOIR 232 318 93 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 232 318 93 FBRX
ANTHRACITE 232 318 93 N
BLANC 232 318 93 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	3.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1046lm // 17W // 62lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **232_318_XX_HAND.pdf**

Notes:

MONTUR L PC LED 930

232 318 93 B