



MONTUR L PC LED 930

232 318 93 B

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU 232 318 93 A

SCHWARZ 232 318 93 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 232 318 93 FBRX

ANTHRAZIT 232 318 93 N

WEISS 232 318 93 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	3,1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2159lm // 14,7W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1046lm // 16,9W // 62lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [232_318_XX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONTUR L PC LED 930

232 318 93 B