
DELTALIGHT




CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

RÉFÉRENCE 26516 7320 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 26516 7320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 26516 7320 B-FG
BLANC-NOIR 26516 7320 W-B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 5136lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3955lm
VALEURS TM-30	Rf: 94 / Rg: 103
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5136lm // 43,9W // 117lm/W UP: 3955lm // 33,7W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 3225lm // 50,5W // 64lm/W UP: 3117lm // 38,8W // 80lm/W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26516_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067


26516 7320 B-B

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

divers



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL



26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

Notes: