



## CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067



26516 7320 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 26516 7320 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 26516 7320 B-FG

**BLANC-NOIR** 26516 7320 W-B



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	8
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0,75mm <sup>2</sup> NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	non dimmable
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, RCM

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 5136lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3955lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 94 / Rg: 103
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN: 5136lm // 43,9W // 117lm/W UP: 3955lm // 33,7W // 117lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	DOWN: 3225lm // 50,5W // 64lm/W UP: 3117lm // 38,8W // 80lm/W

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT

## CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26516\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

# DELTALIGHT

## CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W


# DELTALIGHT

## CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B


### les accessoires de suspension

---



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### les accessoires pour connexions électriques

---



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43


**15225 0360 W** CONNECTION ST W

### divers

---



**26510 0010** PDS REMOTE CONTROL



**26510 0020** PDS SENSOR PROGRAMMER

# DELTALIGHT

## CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

Notes: