





HEDRA 391 C 93045

REFERENZEN 472 121 811 931 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 472 121 811 931 B
SCHWARZ BRONZE 472 121 811 931 BBR
GOLDFARBEN 472 121 811 931 GC
WEISS 472 121 811 931 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	530lm // 6,7W // 79lm/W


Optionen

CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [472_121_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B



elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: