



## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040



28486 9330 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28486 9330 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28486 9330 FW

**ORO COLORATO** 28486 9330 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	105
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.25
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 30° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	805lm // 6,9W // 117lm/W

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28486\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040

28486 9330 B

### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55

### Kit di montaggio



**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105



**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040

28486 9330 B



**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC




**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS



Dimensione del foro (mm): 133

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040

28486 9330 B

### Kit di montaggio - no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105



**Dimensione del foro (mm): 168**

Notes: