





OUTLINER 100 930

27810 9300 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 27810 9300 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED LED FLEX OUT 4,75W / CRI>90 / 3000K / 494lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	494lm // 4,75W // 104lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	148lm // 5,5W // 27lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC (PWM)

Opties

CBOX
PIN 11

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27810_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

29 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

11 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

17 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

23 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

11 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

17 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

23 ☐


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75

DELTA LIGHT

OUTLINER 100 930

27810 9300 N




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

4 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

11 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

17 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

23 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

11 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

19 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70

Waterdichte doorverbindingen




216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 11 PIN 11

☐

DELTALIGHT

OUTLINER 100 930

27810 9300 N

Notes: