
DELTALIGHT




OUTLINER 100 930

PRODUCTREFERENTIE 27810 9300 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 27810 9300 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED LED FLEX OUT 4,75W / CRI>90 / 3000K / 494lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	494lm // 4,75W // 104lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	148lm // 5W // 27lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC (PWM)

Opties

CBOX
PIN 11

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27810_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


OUTLINER 100 930

27810 9300 N

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
	Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 29

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 11

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 17

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 23

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 11

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 17

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 23

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75

OUTLINER 100 930


27810 9300 N



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W 4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 11

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 17

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 23

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 11

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 19

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 11 PIN 11

OUTLINER 100 930

27810 9300 N

Notes: