
DELTALIGHT




OUTLINER 100 930

RÉFÉRENCE 27810 9300 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 27810 9300 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED LED FLEX OUT 4,75W / CRI>90 / 3000K / 494lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	494lm // 4,75W // 104lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	148lm // 5W // 27lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC (PWM)

Références optionnelles

CBOX
PIN 11

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27810_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


OUTLINER 100 930

27810 9300 N

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
	Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 29 ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 ☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 11 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 17 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 23 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 11 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 17 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 23 ☐


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75

DELTALIGHT

OUTLINER 100 930


27810 9300 N



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 4

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 11

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 17

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 23

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 — 11

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 — 19

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 70


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 11 PIN 11

OUTLINER 100 930

27810 9300 N

Notes: