





OUTLINER 100 930

27810 9300 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 27810 9300 N



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED LED FLEX OUT 4,75W / CRI>90 / 3000K / 494lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	494lm // 4,75W // 104lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	148lm // 5,5W // 27lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (PWM)	
Références optionnelles	
CBOX	
PIN 11	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27810_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

29

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

11

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

17

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

23

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

11

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

17

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

23







Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75


DELTA LIGHT

OUTLINER 100 930


27810 9300 N

	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	4	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	11	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	17	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	23	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	11	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	19	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 70			

les connexions étanches

	216 12 00 CBOX	☐
Dimension de découpe (mm): 142 x 142		

les accessoires de montage pour les bornes

	229 01 11 PIN 11	☐
---	-------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

OUTLINER 100 930

27810 9300 N

Notes: