





SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM

27126 721Q B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27126 721Q B

БЕЛЫЙ 27126 721Q W



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                    |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                          |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                                                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Qbus dim                                                                                                                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                                                                                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, LCA                                                                                                                 |
| Характеристики источника света |                                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                           |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm                                                                            |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 97 / Rg: 102                                                                                                              |
| SDCM                           | SDCM2                                                                                                                         |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                           |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                                                                |
| BEAMANGLE                      | 18°                                                                                                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1925lm // 21,1W // 91lm/W                                                                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1375lm // 24,3W // 57lm/W                                                                                                     |

Обязательные комплектующие


SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27126\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  |   | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                 |  | 4 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                |  | 9 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 4 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 8 | <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |                          |
| <div><div></div><div><b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                      |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>24611 0160</b> GLASS SBL 57</div></div>                                                                                                                                                                                                     |  |   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM

27126 721Q B



**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 952718 Q-DIM

27126 721Q B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

#### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: