DELTALIGHT



D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32056 9425 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 32056 9425 B-B
BIANCO-BIANCO 32056 9425 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR 58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3118lm // 25W // 126lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32056_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 DIM5

32056 9425 W-W

Notes: