



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW
1968mm 950 DIM5

REFERENZEN 31650 9005 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31650 9005 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.4
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN @ 2700K: LED cluster 36W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4813lm UP @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 32,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5737lm UP @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN @ 2700K: 4813lm // 36W // 134lm/W UP @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 5737lm // 32,9W // 174lm/W UP @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W
Optionen	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes:

DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1968mm 950 DIM5

31650 9005 B