





D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD

32033 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32033 9400 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 15W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 1550lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1550lm // 15W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1162lm // 17,2W // 67lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32033_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD


32033 9400 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIMS	1 ☐
Type de gradation: DALI		

le cable d'alimentation

	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD

32033 9400 B



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

les alimentations led		# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5		1 ☐
Type de gradation: DALI		
32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5		2->2 ☐
Type de gradation: DALI		
32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5		3->3 ☐
Type de gradation: DALI		
32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5		4->4 ☐
Type de gradation: DALI		
32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5		5->5 ☐
Type de gradation: DALI		

Notes: