

INLET TRIMLESS XS 927



13211 9200 B-W

DISPONIBLE EN

NEGRO-BLANCO 13211 9200 B-W

ORO COLOREADO-BLANCO 13211 9200 GC-W

BLANCO-BLANCO 13211 9200 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 64lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	64lm // 0,5W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	15lm // 0,6W // 26lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT


INLET TRIMLESS XS 927

13211 9200 B-W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

15(14)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Mounting Kit



13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS

Dimensión de corte (mm): 30 x 135

Notes: