



MINIGRID 67 ON 145 93025 DIM8

100005 9328 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100005 9328 B-B

CZARNY-BIAŁY 100005 9328 B-W

BIAŁY-CZARNY 100005 9328 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100005 9328 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-25° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 925lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	925lm // 7,7W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	650lm // 9W // 73lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100005_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID 67 ON 145 93025 DIM8

100005 9328 B-B