DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31219 9305

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2780lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3648lm // 22,3W // 164lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: