



## SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27139 9325 B-FG



DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 27139 9325 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27139 9325 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 27139 9325 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 27139 9325 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                              |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                              |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.24 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>1 CIRCUIT |

### Informacje elektryczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                    |
| <b>KLASA</b>              | III                       |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniający poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                         |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA             |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm<br>UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                                                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                                                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W<br>UP: 1068lm // 7W // 152lm/W                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W<br>UP: 716lm // 8W // 89lm/W                                                        |

### Wymagania




LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27139\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27139 9325 B-FG

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # opraw                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                               | 6 <input type="text"/>  |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                               | 15 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                 | 6 <input type="text"/>  |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                 | 12 <input type="text"/> |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Dostępne kolory                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5**

27139 9325 B-FG