
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

PRODUCTREFERENTIE 32010 0095



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFO	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secundary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green

Elektrische info	
KLASSE	I
DIM TYPE	DALI

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32010_0095_HAND.pdf**

WAAR GEBRUIKT

32015 9320	D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD
32015 9420	D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 RD
32025 9320	D-LINER 19 INF LOC2 838 93058 RD
32025 9420	D-LINER 19 INF LOC2 838 94058 RD
32033 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 RD
32033 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD
32043 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD
32043 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 620 940 RD
32051 9320	D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD
32051 9420	D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 RD
32082 9320	D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD
32082 9420	D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 RD
32088 9320	D-LINER 30 INF LOC3 838 93058 RD
32088 9420	D-LINER 30 INF LOC3 838 94058 RD

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026