

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

32010 0095



Веб-страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
ИНФОРМАЦИЯ	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secondary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32010_0095_HAND.pdf](#)

Применяется для

32015 9320	D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD
32015 9420	D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 RD
32025 9320	D-LINER 19 INF LOC2 838 93058 RD
32025 9420	D-LINER 19 INF LOC2 838 94058 RD
32033 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 RD
32033 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD
32043 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD
32043 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 620 940 RD
32051 9320	D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD
32051 9420	D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 RD
32082 9320	D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD
32082 9420	D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 RD
32088 9320	D-LINER 30 INF LOC3 838 93058 RD
32088 9420	D-LINER 30 INF LOC3 838 94058 RD

Notes: