
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27116 7335 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27116 7335 B
GOUD KLEUR 27116 7335 GC
WIT 27116 7335 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27116_XXX5_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5


27116 7335 W




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 W





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: