




SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

REFERENCIA 27116 7335 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27116 7335 B
ORO COLOREADO 27116 7335 GC
BLANCO 27116 7335 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA







Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27116_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
		Corriente mín. Corriente máx.
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	8
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	19
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	8
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	16
Dispositivos de modificación de Luz		
	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 W




¹³ **19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




¹³ **19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



¹³ **19810 0050** GLASS SBL 42


☐



¹⁴ **19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



⁴⁰ **19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Reflector / lente reemplazable




¹⁸ **19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Colores disponibles



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: