





## M26L - HALOSCAN HP 93014 MDL

23129 9310 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23129 9310 B  
**WIT** 23129 9310 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC        |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                               |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 14°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1524lm // 11,6W // 131lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1239lm // 13,3W // 93lm/W                          |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

## M26L - HALOSCAN HP 93014 MDL

23129 9310 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23129\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos

14

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

14



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos

14

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar

7



# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN HP 93014 MDL




23129 9310 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b> HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> HALOSCAN HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Beschikbare kleuren                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |

# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN HP 93014 MDL

23129 9310 W




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


### Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: