

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BROB

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 24174 9200 B

**ALU CEPILLADO** 24174 9200 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 24174 9200 BRAT

**COBRE CEPILLADO** 24174 9200 BRCU

**ORO CEPILLADO** 24174 9200 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 24174 9200 BROB



**FLEMISH BRONZE** 24174 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9200 FG

**BLANCO COMPLETO** 24174 9200 FW

**ORO COLOREADO** 24174 9200 GC

**BLANCO** 24174 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>             | interior                             |
| <b>INSTALACIÓN</b>           | Techo Al superficie                  |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b> | IP20                                 |
| <b>PESO (KG)</b>             | 0.4                                  |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>   | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| <b>INFORMACIÓN</b>           | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°              |

### Información eléctrica

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CLASE</b>                    | III  |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | F  |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | LCA  |

### Información de la fuente de luz

|  |  |
|--|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED  |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 89 / Rg: 100   |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM1  |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG1  |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 15°-45°  |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                  |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opción

COVERSET R 90-100

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BROB

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BROB




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BROB



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1


**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 927

24174 9200 BROB




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

### Plafones



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

Notes: