



INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 92767

25518 9220 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25518 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25518 9220 B-FG

WIT-ZWART 25518 9220 W-B

WIT-WIT 25518 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3038lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3545lm // 24,6W // 144lm/W UP: 3038lm // 21,1W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3006lm // 28,3W // 106lm/W UP: 2048lm // 24,3W // 84lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25518_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 92767

25518 9220 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 92767

25518 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: