

25518 9220 B-B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25518_XXX0_HAND.pdf**

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 92767

25518 9220 B-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1

**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


Zasilacz LED

opraw




opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Elementy połączenia elektrycznego

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 92767

25518 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: