



OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ-SCHWARZ 29016 9220 B-B

FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 29016 9220 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 29016 9220 FG-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 29016 9220 GC-B

WEISS-WEISS 29016 9220 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|---|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Halbeinbau |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - 43 |
| EINBAUTIEFE (MM) | 40 |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0,3 |
| VERSTELLBARKEIT | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| INFORMATION | REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

Elektrische Informationen

| | |
|------------------------|---|
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE | E |
| ZERTIFIKATE | CB, ENEC |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

Erforderliches Zubehör

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29016_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Stretched ceiling | - |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

DELTALIGHT

OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84

DELTALIGHT

OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

DELTALIGHT

OCTAV 39 CLIP 92720

29016 9220 FG-B

| | |
|--|--------------------------|
| <u>24144 0020 FBR</u> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <u>24144 0020 FG</u> SPY 39 L TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <u>24144 0020 GC</u> SPY 39 L TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <u>24144 0020 W</u> SPY 39 L TUBE W | <input type="checkbox"/> |

Notes: