



ENTERO RD-L TW 96545



28420 9030 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28420 9030 B

VOLLWEISS 28420 9030 FW

GOLDFARBEN 28420 9030 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 112
EINBAUTIEFE (MM)	160
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1617lm // 20,5W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28420_XXX0_HAND.pdf](#)





DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85	1 ☐
---	----------------------------


Licht veredelndes Zubehör	
 28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
 28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
 28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
 28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
 28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
 28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96545

28420 9030 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: