

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 B-W



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100050 9210 B-B

CZARNY-BIAŁY 100050 9210 B-W

BIAŁY-CZARNY 100050 9210 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100050 9210 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	160
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 25° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	2 x REFLECTOR SP-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6062lm // 46,4W // 130lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4272lm // 53,4W // 80lm/W

Wymagania

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100050_XXX0_HAND.pdf**

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 B-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Stucanet	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1/2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1/2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1/2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1/2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 B-W




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 B-W



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92720

100050 9210 B-W



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy




202 71 95 02 HP

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

☐

Wymiar wycięcia (mm): 130 x 233

Urządzenia do regulacji światła



201 05 01 B

HONEYCOMB 72 B

☐



201 05 04

SOFTENING LENS 72

☐

Notes: