
DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

RÉFÉRENCE 32010 0115



Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
INFORMATIONS	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secundary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green

Informations électriques	
CLASSE	I
TYPE DIM	DALI

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32010_0115_HAND.pdf**

Utilisation à quel endroit ?

32019 9320	D-LINER 19 INF LOC1 1390 93058 RD
32019 9420	D-LINER 19 INF LOC1 1390 94058 RD
32029 9320	D-LINER 19 INF LOC2 1390 93058 RD
32029 9420	D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD
32037 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD
32037 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 RD
32047 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 RD
32047 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD
32055 9320	D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD
32055 9420	D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 RD
32066 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 1114 930 RD
32066 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 1114 940 RD
32072 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 RD
32072 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD
32078 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 1114 930 RD
32078 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 1114 940 RD
32086 9320	D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD
32086 9420	D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD
32092 9320	D-LINER 30 INF LOC3 1390 93058 RD
32092 9420	D-LINER 30 INF LOC3 1390 94058 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

32010 0115

Notes: